

Sortering av rivningsavfall

När du ska riva t.ex. ett hus uppstår flera olika avfall som behöver hanteras på olika sätt för att uppfylla lagstiftningen. Samma sorts material kan beroende på sitt innehåll behöva hanteras olika, t.ex. isoleringsmaterial som ofta kan återvinnas men även kan vara farligt avfall pga innehåll av CFC. Det här informationsbladet är tänkt att hjälpa dig att hitta de material där du behöver utreda materialet lite noggrannare för att göra rätt.

Material	Se upp med	Hantering
Asfalt	Innan 1973 användes vägtjära som innehålla PAH	Utan PAH=Återanvänd PAH-haltig= ev. återanvändas beroende på halt
Betong	Kan innehålla blåbetong	Återvinn Blåbetong= ev. återanvänd
Bjälklagsfyllning	Kan innehålla metaller, PAH, radon, asbest	Sortera och undersök Återvinn
Elavfall, batterier	Bly, kadmium, kvicksilver, PCB, flamskyddsmedel	Farligt avfall TV, dator =Producentansvar
Eternitplattor	Innehåller asbest= särskilda föreskrifter kring rivning	Farligt avfall
Fogmassa	Kan innehålla PCB* 1956-1973, bly, asbest, klorparrafiner, ftalater,	Farligt avfall
Fönster	PCB 1956-1980, bly	Återanvänd PCB-rutor=Farligt avfall
Gips		Återvinn
Glas (ej fönster)		Återvinn
Golvmassa/plattor /mattor	Kan innehålla PVC, asbest, PCB* 1967-1973	Återvinn Farligt avfall
Isolering, isolerplattor	Kan innehålla köldmediet CFC 1960-1997, asbest	Återvinn Asbest=Farligt avfall CFC=hantera varsamt, farligt avfall
Kemikalier och olja		Farligt avfall
Kylanläggning	Köldmedier måste alltid tappas av certifierat företag/person	Återvinn Farligt avfall
Kylar och frysar	Köldmedium	Farligt avfall

Lampor/ljuskällor	Kan innehålla kvicksilver, bly	Farligt avfall
Ledningar/kablar	Kan innehålla olja, stenkolstjära, bly mm, flamskyddsmedel	Återvinn Farligt avfall
Schaktmassor	Kan vara förorenade*	Återanvänd Farligt avfall
Möbler		Återanvänd Återvinn
Radiatorer/element		Återanvänd
Rökdetektorer, brandvarnare	Kan innehålla strålkälla	Farligt avfall/elavfall Producentansvar efter 2005
Oljecisterner		Återvinn efter sanering
Rör	Kan vara blylödda, kan innehålla PVC, flamskyddsmedel	Återvinn Farligt avfall
Spisar, ugnar mm		Producentansvar
Tegel, klinker, kakel		Återanvänd/återvinn
Textilier	Kan innehålla flamskyddsmedel	Återvinn
Transformatorer/kraftkondensatorer	Innehåller olja. Kan innehålla PCB	Farligt avfall Ev. materialåtervinning
Trä	Kreosot, impregnering	Trärent=Återanvänd/återvinn Impregnerat=Farligt avfall
Vattenlås och avloppsrör*	Kan innehålla bly, silver kvicksilver, kadmium mm. Beror på verksamheten	Farliga ämnen=Farligt avfall och kräver upplysning till miljökontoret Rena=Återvinn
Värmepumpar	Innehåller köldmedier	Återvinn Farligt avfall.

*Kontakta miljökontoret då upplysning eller anmälan enligt miljöbalken och dess förordningar kan krävas innan åtgärd.

Transport av avfall

Den som ska transportera avfall behöver i de flesta fall tillstånd från länsstyrelsen. Den som lämnar farligt avfall måste upprätta ett transportdokument med uppgifter om vad det är för avfall, hur mycket av varje sort, vart de skickas från och till samt vem som transporterar det farliga avfallet. Transportdokumentet ska signeras av avsändaren och kvitteras av mottagaren. Transportdokumenten ska sparas då vi som tillsynsmyndighet kan komma och kontrollera dessa dokument.

Mer information

Miljöbalken (1998:808) 2 kapitlet och 26 kapitlet 19 §, Avfallsförordningen, Kretsloppsrådets riktlinjer ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning”